ПЕРИМЕТР · ТАЛБАЙН ТОРОН ХАШАА

D-Field Fence

L3 Давхарга · Периметрийн шугам

D-FENCE мэдрэгч баганатай стандарт талбайн торон хашаа: урт, задгай периметрийн дагуу хурдан байрлуулна, одоо байгаа хашаанд нэмж эсвэл бие даасан шугамаар.



ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Урт зайд хурдан**
Стандарт талбайн торон хашаан дээр суурилна; тусгай ур чадвар, багаж шаардахгүй.

02 **Нэмэлтээр эсвэл бие даан**
Одоо байгаа хашаа, хананд нэмнэ, эсвэл хашаагүй газарт шинэ шугам барина.

03 **Өндөр хүчдэлгүй**
Цахилгаан цохилттой хашааны оронд электрон илрүүлэлт: 10,000 В байхгүй, цацраг байхгүй.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Шугам дахь мэдрэгч багана**
D-FENCE мэдрэгч багана талбайн хашааны утсыг таны хүссэн өндөрт барина.

02 **Утсан дээрх хүч**
Авирах эсвэл огтлох үйлдэл ачаалал нэмнэ; ихэвчлэн статик ачааллаас 15 кг илүү хүч дохиолол өгнө.

03 **Боловсруулах төхөөрөмж**
Нэг төхөөрөмжид 24 хүртэл мэдрэгч, 90 м хүртэл урттай бүсээр.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Хашааны урт	Зөвхөн практик хязгаартай
Бүсийн урт	90 м хүртэл
Хашааны өндөр	Захиалагчийн шаардлагаар
Мэдрэгч төхөөрөмж	250 × 55 × 25 mm, 200 g
Боловсруулах төхөөрөмж	24 хүртэл мэдрэгч
Идэвхжих хамгийн бага хүч	Ихэвчлэн статик ачааллаас 15 кг илүү
Хуурай контакт	N.O. & N.C.
Тэжээл	48 VDC / 12 VDC
Холбоо	RS232 / RS485
Ажиллах температур	−25 °C-аас +72 °C хүртэл (−13 °F-аас 162 °F хүртэл)
Хадгалах температур	−55 °C-аас +80 °C хүртэл (−67 °F-аас 176 °F хүртэл)
Чийгшил	95%
Зэврэлт	MIL T 152-ын дагуу зэврэлтийн эсрэг боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган

04

Дохиоллын гаралт

Хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485-аар таны дохиоллын систем, камер эсвэл D-Command Control руу.

Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	3 сард 1 км тутамд 1-ээс бага (дээд тал нь)
Мэдрэгчийн MTBF	4.7×10^8 h
MTTR	30 минут
Баталгаа	Мэдрэгчид 10 жилийн баталгаа
Суурилуулалт	Одоо байгаа хашаа, хананд нэмэлтээр эсвэл бие даан
Патент	Патентлагдсан (CN ашигтай загвар, 2019 онд олгосон)

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Field Fence, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

D-FENCE мэдрэгч баганатай стандарт талбайн торон хашаа: урт, задгай периметрийн дагуу хурдан байрлуулна, одоо байгаа хашаанд нэмж эсвэл бие даасан шугамаар.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Талбайн торон хашаанд суурилсан:** Зардал хэмнэсэн, стандарт талбайн торон хашаан дээр ажиллана.
- **Ямар ч өндөр:** Объектод шаардлагатай өндөрт тусгай ур чадвар, багажгүйгээр суурилуулна.
- **Нэмэлтээр эсвэл бие даан:** Одоо байгаа хашаа, хананд нэмнэ, эсвэл хашаагүй газарт шинэ шугам барина.
- **Green Security Revolution:** Өндөр хүчдэлгүй, цацраггүй: цахилгаан цохилттой хашааны электрон хувилбар.
- **Нэг төхөөрөмжид 24 хүртэл мэдрэгч:** 90 м хүртэл урттай бүс, оролдлогын байршилтай.
- **Нээлттэй гаралт:** Хуурай контакт N.O. & N.C. болон RS232 / RS485.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Хашааны урт:** Зөвхөн практик хязгаартай
- **Бүсийн урт:** 90 м хүртэл
- **Хашааны өндөр:** Захиалагчийн шаардлагаар
- **Мэдрэгч төхөөрөмж:** 250 × 55 × 25 mm, 200 g
- **Боловсруулах төхөөрөмж:** 24 хүртэл мэдрэгч
- **Идэвхжих хамгийн бага хүч:** Ихэвчлэн статик ачааллаас 15 кг илүү
- **Хуурай контакт:** N.O. & N.C.
- **Тэжээл:** 48 VDC / 12 VDC
- **Холбоо:** RS232 / RS485
- **Ажиллах температур:** –25 °C-аас +72 °C хүртэл (–13 °F-аас 162 °F хүртэл)
- **Хадгалах температур:** –55 °C-аас +80 °C хүртэл (–67 °F-аас 176 °F хүртэл)
- **Чийгшил:** 95%
- **Зэврэлт:** MIL T 152-ын дагуу зэврэлтийн эсрэг боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган
- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 3 сард 1 км тутамд 1-ээс бага (дээд тал нь)
- **Мэдрэгчийн MTBF:** 4.7×10^8 h
- **MTTR:** 30 минут
- **Баталгаа:** Мэдрэгчид 10 жилийн баталгаа
- **Суурилуулалт:** Одоо байгаа хашаа, хананд нэмэлтээр эсвэл бие даан
- **Патент:** Патентлагдсан (CN ашигтай загвар, 2019 онд олгосон)

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Шугам дахь мэдрэгч багана:** D-FENCE мэдрэгч багана талбайн хашааны утсыг таны хүссэн өндөрт барина.
2. **Утсан дээрх хүч:** Авирах эсвэл огтлох үйлдэл ачаалал нэмнэ; ихэвчлэн статик ачааллаас 15 кг илүү хүч дохиолол өгнө.
3. **Боловсруулах төхөөрөмж:** Нэг төхөөрөмжид 24 хүртэл мэдрэгч, 90 м хүртэл урттай бүсээр.
4. **Дохиоллын гаралт:** Хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485-аар таны дохиоллын систем, камер эсвэл D-Command Control руу.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.