БАРИЛГА, ДОТООД ОРЧИН · ДЭЭВЭР

D-Roof

L6 Давхарга · Барилга

Аливаа дээврийн доор эсвэл дээр суурилуулсан суналт хэмжигч мэдрэгч түүнийг хамгаалалттай бүс болгоно. Бүрэн үл харагдана.



ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Мартагдсан орцыг хаана**
Дээвэр, дээврийн цонх, хаалт хашааны шугамтай ижил хамгаалалт авна.

02 **Дээвэр хэвээрээ харагдана**
Барилгын дүр төрхөд юу ч нэмэгдэхгүй; мэдрэгч өнгөлгөөний доор байна.

03 **Урьдчилсан сэрэмжлүүлэг**
Халдагч дээвэр дээр байхад дохиолол ирнэ.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Дээврийн мэдрэгч**
Суналт хэмжигч тууз хавтанцар эсвэл дээврийн хавтангийн доор байрлана.

02 **Даралтын өөрчлөлт**
Хамгаалалттай хэсэгт гишгэсэн халдагч ачааллыг өөрчилнө.

03 **Процессор**
Бүрээсийн жингээс 15 кг орчим илүү ачаалал дохиолол өгнө; хуурай контакт эсвэл RS485 гаралт.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Суурилуулалт	Аливаа төрлийн дээврийн доор эсвэл дээр; үл харагдах
Туузын урт	Дээвэрт тохируулсан; нэгж бүр дээд тал нь 6 м
Бүрээсийн жин	350 кг хүртэл (захиалагчийн шаардлагаар илүү)
Бүрээсийн өндөр / загвар	Захиалагчийн шаардлагаар
Системийн бүсийн урт	36 м хүртэл
Идэвхжих хамгийн бага хүч	Ихэвчлэн бүрээсийн статик жингээс 15 кг илүү
Хуурай контакт	N.O. & N.C., 1A@48VDC
Тэжээл	12 VDC
Холбооны гаралт	RS485 цуваа интерфейс
Ажиллах температур	+72 °C-аас −25 °C хүртэл (162 °F-аас −13 °F хүртэл)
Хадгалах температур	+80 °C-аас −55 °C хүртэл (176 °F-аас −67 °F хүртэл)
Зэврэлт	MIL-T-152-ийн дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган

04 **Хяналтын төв**

D-FENCE компьютержсэн хяналтын төв болон D-Command Control системд мэдэгдэнэ.

Чийгшил	95%
Импульс / EMI	MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	1-ээс бага удаа, км тутамд, 3 сарын хугацаанд
MTBF (мэдрэгч)	4.7×10^8 h
MTTR	30 min
Баталгаа	Мэдрэгчид 10 жил

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Roof, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Аливаа дээврийн доор эсвэл дээр суурилуулсан суналт хэмжигч мэдрэгч түүнийг хамгаалалттай бүс болгоно. Бүрэн үл харагдана.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Ямар ч дээвэр:** Хавтанцар, хавтгай эсвэл хавтан дээврийн доор ба дээр.
- **Үл харагдана:** Мэдрэгч хавтанцар эсвэл дээврийн хавтангийн доор далд байна.
- **Урьдчилсан дохиолол:** Халдагч цонх, нүхэн хаалганд хүрэхээс өмнө дээвэр дээр байхад нь мэдээлнэ.
- **Дээвэрт тохируулсан:** Туузын уртыг тохируулна, нэгж бүр дээд тал нь 6 м; бүрээс 350 кг хүртэл.
- **Жинд суурилсан:** Ихэвчлэн бүрээсийн статик жингээс 15 кг илүү ачаалал дохиолол өгнө.
- **Хяналтын төвд бэлэн:** N.O. / N.C. хуурай контакт, RS485-аар D-FENCE хяналтын төвд холбогдоно.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Суурилуулалт:** Аливаа төрлийн дээврийн доор эсвэл дээр; үл харагдах
- **Туузын урт:** Дээвэрт тохируулсан; нэгж бүр дээд тал нь 6 м
- **Бүрээсийн жин:** 350 кг хүртэл (захиалагчийн шаардлагаар илүү)
- **Бүрээсийн өндөр / загвар:** Захиалагчийн шаардлагаар
- **Системийн бүсийн урт:** 36 м хүртэл
- **Идэвхжих хамгийн бага хүч:** Ихэвчлэн бүрээсийн статик жингээс 15 кг илүү
- **Хуурай контакт:** N.O. & N.C., 1A@48VDC
- **Тэжээл:** 12 VDC
- **Холбооны гаралт:** RS485 цуваа интерфейс
- **Ажиллах температур:** +72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
- **Хадгалах температур:** +80 °C-аас –55 °C хүртэл (176 °F-аас –67 °F хүртэл)
- **Зэврэлт:** MIL-T-152-ийн дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган
- **Чийгшил:** 95%
- **Импульс / EMI:** MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 1-ээс бага удаа, км тутамд, 3 сарын хугацаанд
- **MTBF (мэдрэгч):** 4.7×10^8 h
- **MTTR:** 30 min
- **Баталгаа:** Мэдрэгчид 10 жил

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Дээврийн мэдрэгч:** Суналт хэмжигч тууз хавтанцар эсвэл дээврийн хавтангийн доор байрлана.
2. **Даралтын өөрчлөлт:** Хамгаалалттай хэсэгт гишгэсэн халдагч ачааллыг өөрчилнө.
3. **Процессор:** Бүрээсийн жингээс 15 кг орчим илүү ачаалал дохиолол өгнө; хуурай контакт эсвэл RS485 гаралт.

4. **Хяналтын төв:** D-FENCE компьютержсэн хяналтын төв болон D-Command Control системд мэдэгдэнэ.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.