БАРИЛГА, ДОТООД ОРЧИН · ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ИЛРҮҮЛЭЛТ

D-Truck Strip

L4 Давхарга · Газар, ойртох зам

Замын хөндлөн тавьсан даралтын зурвас зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгсэл бүрийг мэдээлнэ. Байнга суурилуулна, эсвэл шаардлагатай газарт хэдхэн минутад байрлуулна.



ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Орох зам бүр хамгаалагдана**
Зөвхөн гол хаалга бус, объект руу орох гарц бүрийг хаана.

02 **Хэдхэн минутад, хаана ч**
Хөдөлгөөнт зурвасыг өнөөдөр эрсдэлтэй газарт дэвсэж, маргааш шилжүүлнэ.

03 **Батлагдсан мэдрэгч технологид суурилсан**
Талбарт туршигдсан D-Pressure Strip зурвастай ижил даралтын технологи.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Зам дээрх зурвас**
D-Truck Strip зурвасыг нэвтрэх замын хөндлөн ил эсвэл далд тавина.

02 **Тээврийн хэрэгсэл гарна**
Таган дээрх дугуйн ачаалал дохиоллын босгыг давна.

03 **Удирдлагын хайрцаг**
Далд байрлах удирдлагын хайрцаг дохиоллыг кабелиар болон/эсвэл утасгүй илгээнэ.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Суурь технологи	D-Pressure Strip PIDS
Байрлуулалт	Хөдөлгөөнт (хэдхэн минутад байрлуулна) эсвэл суурин; ил эсвэл далд
Дохиоллын холболт	Кабель болон/эсвэл утасгүй (хөдөлгөөнт систем)
Системийн урт	Хязгааргүй
Тагны жин	350 кг хүртэл
Тагны өндөр / загвар	Захиалагчийн шаардлагаар
Системийн бүсийн урт	12 m, 24 m
Өдөөх хамгийн бага хүч	Ихэвчлэн тагны статик жингээс 15 кг-аар их; төсөл бүрт тохируулна
Хуурай контакт	N.O. & N.C.
Тэжээл	48 VDC / 12 VDC
Холбооны гаралт	RS232 / RS485
Ажиллах температур	+72 °C-аас −25 °C хүртэл (162 °F-аас −13 °F хүртэл)
Хадгалах температур	+80 °C-аас −55 °C хүртэл (176 °F-аас −67 °F хүртэл)

04 **Хариу арга хэмжээ**
Камер, хяналтын өрөө, D-Command Control үйл явдлыг хүлээн авна.

Материал / зэврэлт	Зэвэрдэггүй ган эсвэл хөнгөн цагаан; MIL-T-152 стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт
Чийгшил / хамгаалалтын зэрэг	95%, IP65 / IP68
Импульсийн хүчдэл / EMI	MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	1 км тутамд 3 сард нэгээс бага
MTBF (мэдрэгч)	4.7×10^8 h
MTTR	30 min
Баталгаа	Мэдрэгчид 10 жил

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Truck Strip, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Замын хөндлөн тавьсан даралтын зурвас зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгсэл бүрийг мэдээлнэ. Байнга суурилуулна, эсвэл шаардлагатай газарт хэдхэн минутад байрлуулна.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Хөдөлгөөнт эсвэл суурин:** Хөдөлгөөнт зурвасыг хэдхэн минутад байрлуулна; суурин зурвасыг замд суулгана.
- **Ил эсвэл далд:** Халдагчийг няцаах ил зурвас, эсвэл байгааг нь хэн ч мэдэхгүй зурвас.
- **Кабель эсвэл утасгүй:** Хөдөлгөөнт систем дохиоллыг кабелиар болон/эсвэл утасгүй дамжуулна.
- **Алслагдсан объект:** Тариалангийн талбай, газрын тос, усны цооног, харилцаа холбооны станц.
- **Өндөр бат бэхтэй таг:** 350 кг хүртэл жинтэй таг; зэвэрдэггүй ган эсвэл хөнгөн цагаан эд анги; IP65 / IP68.
- **Тохируулах босго:** Ихэвчлэн тагны жингээс 15 кг-аар их, төсөл бүрт тохируулна.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Суурь технологи:** D-Pressure Strip PIDS
- **Байрлуулалт:** Хөдөлгөөнт (хэдхэн минутад байрлуулна) эсвэл суурин; ил эсвэл далд
- **Дохиоллын холболт:** Кабель болон/эсвэл утасгүй (хөдөлгөөнт систем)
- **Системийн урт:** Хязгааргүй
- **Тагны жин:** 350 кг хүртэл
- **Тагны өндөр / загвар:** Захиалагчийн шаардлагаар
- **Системийн бүсийн урт:** 12 m, 24 m
- **Өдөөх хамгийн бага хүч:** Ихэвчлэн тагны статик жингээс 15 кг-аар их; төсөл бүрт тохируулна
- **Хуурай контакт:** N.O. & N.C.
- **Тэжээл:** 48 VDC / 12 VDC
- **Холбооны гаралт:** RS232 / RS485
- **Ажиллах температур:** +72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
- **Хадгалах температур:** +80 °C-аас –55 °C хүртэл (176 °F-аас –67 °F хүртэл)
- **Материал / зэврэлт:** Зэвэрдэггүй ган эсвэл хөнгөн цагаан; MIL-T-152 стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт
- **Чийгшил / хамгаалалтын зэрэг:** 95%, IP65 / IP68
- **Импульсийн хүчдэл / EMI:** MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 1 км тутамд 3 сард нэгээс бага
- **MTBF (мэдрэгч):** 4.7×10^8 h

- **MTTR:** 30 min
- **Баталгаа:** Мэдрэгчид 10 жил

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Зам дээрх зурвас:** D-Truck Strip зурвасыг нэвтрэх замын хөндлөн ил эсвэл далд тавина.
2. **Тээврийн хэрэгсэл гарна:** Таган дээрх дугуйн ачаалал дохиоллын босгыг давна.
3. **Удирдлагын хайрцаг:** Далд байрлах удирдлагын хайрцаг дохиоллыг кабелиар болон/эсвэл утасгүй илгээнэ.
4. **Хариу арга хэмжээ:** Камер, хяналтын өрөө, D-Command Control үйл явдлыг хүлээн авна.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.